MENUISERIE ALU





UNE EXCLUSIVITÉ MAUGIN


choix des 11 couleurs préférentielles)

MENUISERIE À LA FRANÇAISE

- > Profil arrondi ouvrant caché
- > Vitrage 4/16 Warm Edge/4 HPE
- > Uw 1.7 Sw 0.5
- > Montant 87 mm
- > Poignée décentrée Sécustik blanche sur menuiserie blanche ou noire sur menuiserie couleur autre que préférentielle



- > Bouclier thermique
- > Vitrage 4/20 Warm Edge/4 HPE
- > Uw 1.5 Sw 0.5
- > Poignée centrée Sécustik blanche sur menuiserie blanche ou noire sur menuiserie couleur autre que préférentielle





- > Existe en double et triple vitrage de 28 mm et 32 mm d'épaisseur
- > Roulettes réglables pour une utilisation plus aisée
- > Quincaillerie anti-fausse manœuvre et 3 points anti-dégondables
- > Possibilité d'ajouter des points de fermetures supplémentaires (en option)
- > Solution de seuil encastré (pour personne à mobilité réduite)
- > Nombreuses configurations possibles pour le neuf et la rénovation :
 - 2 vantaux 2 rails
 - 3 vantaux 2 ou 3 rails
 - 4 vantaux 2 rails
 - 6 vantaux 3 rails
- > Adaptable sur les constructions à ossature bois



- > Une performance Air Eau Vent approuvée A4 E7B VB3
- > Double Vitrage 4/20 Warm Edge/4 HPE en standard pour une performance thermique Uw 1.5 et Sw 0.53 (en 2 vantaux H2180 x L2300 mm)
- > Isolation et étanchéité performantes grâce au bouclier thermique et aux joints intégrés



>Plus d'apport lumineux, grâce au montant central réduit à 30 mm



- >Poignées Symbiose et Cuvette encastrée à la couleur du coulissant (un large choix de 11
- >Finition couleur* sur l'accroche de chicane en intérieur et extérieur : idéal pour la bicoloration



- >Solution d'habillage intérieur périphérique épousée à la finesse des profils, offre une finition esthétique parfaite
- >Finition de recouvrement sur les montants pour assurer toujours plus d'élégance et



*Finition blanche sur menuiserie blanche ou finition noire sur menuiserie couleur

MENUISERIE COULISSANT MAUGIN ORIGIN'AL:

Par sa finesse et sa surface vitrée optimale, le coulissant Maugin ORIGIN'AL laisse entrer plus de lumière naturelle, pour un confort de vie plus agréable. Pleinement adapté aux constructions neuves, ce coulissant répond aux principales exigences du marché.





Vitrage: 4 FE/10 Warm Edge + Argon/4/10 Warm Edge + Argon/4 FE : Uw 1.5, Sw 0.46



COULEURS

- > Monocoloration blanc ou gris
- > Bicoloration intérieur blancet extérieur
- > Poignées blanches sur menuiserie blanche et noires sur menuiserie grise
- > Joint et intercalaire de vitrage noir



DESIGN

- > La noblesse du matériau, alliée à la douceur des lignes rondes et l'élégance des lignes carrées, offre à ce coulissant un raffinement singulier.
- > Poignées Cuadro, croisement des vantaux (option)



LUMINOSITÉ

- > Gain de luminosité grâce au montant chicane réduit de 25 %
- > Possibilité d'un seuil encastré (pour personne à mobilité réduite)
- > 2 types d'ouvertures :2 vantaux 2 rails et 3 vantaux 3 rails



ISOLATION

- > Une performance Air Eau Vent approuvée A4 E5B VC2
- > Vitrage de 28 à 32 mm, vitrage de série :4/20 Warm Edge + Argon/4 FE pourune performance thermique Uw 1.7 et Sw 0.55
- > Dormant de 70 mm (en 2 rails) ou de 127 mm(en 3 rails), dormant monobloc de 120 à 200 mm
- > Joint brosse sur traverse et montant d'ouvrant
- > Crémone anti-fausse manœuvre, 2 points antidégondable
- > Crémone avec serrure en option

103