

SECTIONNELLE



Le choix en toute confiance

La Toulousaine vous offre un grand choix de portes de garage sur mesure de fabrication 100% française avec une très large gamme de finitions et de laquages lisses ou sablés permettant de s'intégrer facilement à chaque façade contemporaine, moderne ou classique.



L'EXIGENCE DE LA NORME

© David Lefrestier

DES MATÉRIAUX ISOLANTS



ISOLATION
THERMIQUE



ISOLATION
PHONIQUE



RÉSISTANCE
MÉCANIQUE



ENTRETIEN
FACILE

UN LARGE CHOIX DE FINITIONS



MONO RAINURE

Porte à refoulement plafond mono-rainurée.



RAINURE HAUTE

Porte à refoulement plafond rainure haute lisse.



MICRO RAINURE

Porte à refoulement plafond micro-rainurée.



RAINURE

Porte à refoulement plafond rainurée veinée bois option laquage.



CASSETTES

Portes à refoulement plafond cassettes chêne doré rustique.



SANS RAINURE

Porte à refoulement plafond sans rainure veinée bois ral 7016.



VISIO PANORAMIQUE

Porte visio-panoramique bi couleur



NOMBREUSES
COULEURS RAL
DISPONIBLES !

JOUER L'HARMONIE

Composez des ensembles coordonnés portail + porte de garage





ACCÈS PIÉTON

- Pour allées et venues fréquentes
- Évite l'ouverture totale de la porte et la déperdition de chaleur
- Permet le passage d'objets du quotidien

ENROULABLE

Encombrement réduit

La porte à enroulement n'a aucune emprise au plafond. Elle laisse au garage toutes ses possibilités d'aménagement et est totalement adaptée aux garages avec portes ou fenêtres latérales, ou avec supports au plafond.



CONFIGUREZ VOTRE PORTE DE GARAGE

TESTEZ VOS IDÉES SUR WWW.LA-TOULOUSAIN.COM

- > Choisissez votre modèle
- > Choisissez votre couleur
- > Importez la photo de votre entrée
- > Visualisez votre porte de garage



BIEN CONÇU, BIEN FABRIQUÉ, BIEN POSÉ CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

- > Prise en compte de votre demande
- > Conseils et devis réalisés par un professionnel recommandé
- > Assurez-vous une prestation de qualité



LAMES POUR PORTES SECTIONNELLES

- > Lames isolées double face
- > Aluminium 19 mm avec mousse polyuréthane haute densité
- > Hauteur lame : 77 mm
- > Résistance thermique : U = 5,8 W/m2K
- > 9 couleurs au choix
- > Certifiée NF



NOMBREUSES COULEURS RAL DISPONIBLES !